



Certificato di qualità e servizio

Il sigillo di qualità Rubner garantisce le principali caratteristiche e prestazioni della vostra nuova porta in legno.

Il sigillo viene applicato su ogni porta Rubner suggellandone la qualità.

Produzione

Le porte Rubner vengono prodotte esclusivamente negli stabilimenti Rubner. Dal legno si ricava un prodotto di qualità grazie alla sapiente combinazione tra tradizione artigianale e moderni processi di produzione. Anche il taglio dei profili, l'incollatura e l'aggiunta dei diversi elementi decorativi avviene interamente presso i quattro stabilimenti Rubner. Il risultato sono porte in legno di qualità superiore prodotte in base alle personali esigenze dei clienti.

Sicurezza e funzionalità

Le porte Rubner vengono sottoposte ad un'elevato numero di esami di conformità. Le prove di resistenza meccanica e climatica sono tutte certificate. Le porte Rubner sono state sottoposte ai seguenti esami di accertamento: sicurezza di funzionamento, impermeabilità con pioggia battente, esposizione all'umidità e agli agenti atmosferici, resistenza alla tensione statica e dinamica, spostamento sulla diagonale, impatto lieve e violento.

Servizi alla clientela

La società Rubner garantisce per il montaggio, l'assistenza ed eventuali reclami, servizi affidabili e veloci, svolti sempre a regola d'arte. I servizi alla clientela sono disponibili in ogni momento ed assicurano l'impeccabile funzionamento delle porte Rubner anche per moltissimi anni dopo l'acquisto.

Rispetto ambientale

Le verniciature e lo smaltimento degli scarti e dei residui vengono effettuati esclusivamente tramite l'introduzione di rigorose procedure rivolte alla salvaguardia ambientale. Tali procedure trovano impiego anche nel reperimento e nella scelta delle materie prime.

Garanzia

Le porte Rubner sono garantite* per 3 anni (vedi indicazioni sul retro), a patto che il montaggio venga effettuato dai montatori Rubner, che vengano osservate le prescrizioni di manutenzione e che il loro impiego sia sempre quello appropriato.



QUALITÀ DAL LEGNO

Questo nome è la Vostra garanzia


Dr. Peter Rubner



TÜRENWERK

Rubner Türenwerk Spa

1-39030 Chienes (BZ), Zona Artigianale 10, Tel. 0474 563 222, Telefax 0474 563 100
E-mail: info@tueren.rubner.com, <http://www.tueren.rubner.com>

***Garanzia**

Si intendono esclusi dalla garanzia triennale i danni alla ferramenta ed alle parti in legno, riconducibile ai seguenti motivi:

mancata o incompleta esecuzione dei trattamenti di manutenzione periodica, montaggio non appropriato e non effettuato dai montatori Rubner, esposizione prolungata a fonti di umidità quali muri o sistemi di riscaldamento impropri, asperità nei pavimenti, muri storti, impieghi violenti e altri utilizzi impropri. Nessuna garanzia viene riconosciuta su porte con trattamento di sola impregnatura. Affinché la garanzia sia valida è necessario conservare sia il presente certificato che la fattura relativa all'acquisto.

Manutenzione dei portoncini d'ingresso

I portoncini in legno sottostanno, fin dal primo giorno, ad un naturale processo d'invecchiamento che sole, pioggia, vento o una posizione sfavorevole possono accelerare.

Per questo i portoncini d'ingresso devono essere periodicamente (primavera e autunno) curati. In presenza del rivestimento originale è possibile rimediare senza alcun problema ai danni di entità minore (ammaccature, rottura di giunzioni, crepe).

Nel caso lo strato superficiale si dovesse deteriorare a causa di agenti atmosferici sfavorevoli, si consiglia di effettuare un post-trattamento. L'ideale è compiere tale trattamento ogni 1-2 anni, con uno dei prodotti consigliati dal vostro fornitore. Per effettuare in maniera precisa i post-trattamenti rivolgetevi direttamente alla Türenwerk Kiens.

Dato che nelle costruzioni nuove predomina spesso un alto livello di umidità nell'aria, le porte d'ingresso e le finestre andrebbero tenute aperte il più spesso possibile per consentire all'umidità di fuoriuscire.

Manutenzione di porte e portoncini

Durante i lavori di intonacatura la superficie delle porte va protetta con apposite coperture. In tali occasioni vanno utilizzati nastri adesivi resistenti ai raggi UV e compatibili con le lacche acriliche a base d'acqua. Per la pulizia delle superfici non vanno in nessun caso utilizzate sostanze aggressive (solventi chimici, abrasivi oppure tradizionali detergenti alcalini). Queste possono rovinare la superficie e corrodere la lacca. Per le pulizie si consiglia quindi l'utilizzo di saponi e detergenti neutri oppure lucido per mobili e porte.